

Join on fly & Adress stamping

Mit der folgenden Vorgehensweise kann ein Gryphon Mx00 oder Dragon Mxx mit einer bereits adressierten Station OM-Gryphon oder OM-Dragon / OM-30x0 verbunden werden, ohne dabei den vollständigen Konfigurationsvorgang durchführen zu müssen.

1. **Den OM-Stationen muss eine Adresse vergeben werden.** Die Adresse wird entweder mit Hilfe eines Scanners und dem „Bind“ – Vorgang vergeben oder mit einem Kommando über die serielle Schnittstelle (\$+RCxxxx\$-). Führen sie diesen Schritt mit Hilfe des Handbuches durch.
2. **Jedem Scanner wird eine eigene Adresse gegeben**, danach wird der Scanner mit dem Kommando „RSxxxx“ mit der jeweiligen Station verbunden. xxxx steht für die Adresse der Station. Um bei Scannerwechsel die Zuordnung zu vereinfachen kann ein Strichcodeetikett mit dem Inhalt \$+RSxxxx\$- (Code 128B) aufgebracht werden.
3. Die Übertragung der Scanneradresse kann aus- oder eingeschaltet werden.

Adresse für den Handscanner einstellen



Jetzt die 4-stellige Adresse zwischen 0000 – 1999 über die unteren Zahlen einstellen und dann „Ende mit abspeichern“ einscannen. **Es DARF NIEMALS eine Adresse doppelt vergeben werden!**



Ende mit abspeichern

Funkverbindung zu Station xxxx herstellen



Jetzt die 4-stellige Adresse der zugehörigen OM-Station (mit der verbunden werden soll) über die unteren Zahlen einstellen und dann „Ende mit abspeichern“ einscannen.



Ende mit abspeichern



Übertragung der Scanneradresse **ein**



Übertragung der Scanneradresse **aus**

Join on fly & Adress stamping



0



2



4



6



8



1



3



5



7



9